

ROWER NS BIKES E-FINE 2 S



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

SILNIK	Shimano Steps E7000
PANEL STERUJĄCY	Shimano Range DST
AKUMULATOR	Shimano Steps BT 504WH

RAMA

ROZMIAR	S, wzrost: 158-172cm
KOLOR	Black
RAMA	NS Bikes E-fine AL, AL6061-T6 + AL6066-T6, 150 mm skoku
WIDELEC	Rock Shox 35 GOLD RL CROWN, skok 160mm
TYLNY AMORTYZATOR	X-FUSION H3C Trunion 205x62,5

KOMPONENTY

KIEROWNICA	NS Bikes 800mm, 38mm rise, 35
CHWYTY	NS Bikes Hold Fast supersoft
WSPORNIK KIEROWNICY	NS Bikes Quantum Lite 45mm, 35, stery NS Bikes custom tapered
WSPORNIK SIODŁA	X-Fusion Manic internal, 31,6mm / KS Rage-i
PEDAŁY	Platformowe Dartmoor Stream

NAPĘD

MANETKI	Shimano Deore SL-M5100-R, 11spd
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore RD-M5100, 11spd
HAMULCE	Shimano Deore MT420 4 piston, 203mm

DŹWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-M6100
------------------	------------------

KASETA	Sun Race CSMS7 , 11-46t, 11spd
--------	--------------------------------

ŁAŃCUCH	KMC e11 Silver , 11sp
---------	-----------------------

MECHANIZM KORBOWY	Shimano FC-E8000, 165mm, 38t
-------------------	------------------------------

KOŁA

OBREĆCZE	Octane One Solar 29" front, 27.5" rear
----------	--

PIASTY	Przód: NS Bikes 110x15mm Boost Tył: NS Bikes 148x12mm Boost
--------	--

OPONY	Schwalbe big betty BikePark 29x2.4" Schwalbe big betty BikePark 27.5x2.4"
-------	--

CHARAKTERYSTYKA

- Bateria o pojemności 504Wh
- Zawieszenie o skoku 160mm/150mm
- Sztycyca: X-Fusion Manic internal, 125 mm skoku
- Rozmiary kół: 29" z przodu i 27,5" z tyłu
- Waga: 24,50kg

GEOMETRIA

RAMA	S
Długość rury podsiodłowej (mm)	396
Kąt podsiodłowy	75,2°
Długość górnej rury (mm)	597
Długość główki ramy (mm)	105
Kąt główki ramy	64,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	43
Trail (mm)	131
Baza kół (mm)	1233
Długość tylnego trójkąta (mm)	455
Obniżenie środka suportu (mm)	29
Stack (mm)	633
Reach (mm)	430
Przekrok (mm)	771
Szerokość kierownicy (mm)	800
Długość wspornika kierownicy	45
Długość ramienia korby (mm)	165
Rozmiar kół	29" x 27.5"