

ROWER TREK RAIL 5 deore 625W M



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| SILNIK | Bosch Performance CX, 85Nm, moc 250W |
| PANEL STERUJĄCY | Bosch Purion |
| AKUMULATOR | EnergyPak Smart 625Wh |

RAMA

| | |
|-------------------|---|
| ROZMIAR | M, wzrost: 161-175cm |
| KOLOR | Miami green |
| RAMA | Alpha Platinum Aluminium, oś przelotowa 12 mm, 150 mm skoku |
| WIDELEC | RockShox 35 Gold RL, skok 160mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | RockShox Deluxe Select+, 230 mm x 57,5 mm |

KOMPONENTY

| | |
|---------------------|---|
| KIEROWNICA | Bontrager ze stopu aluminium |
| CHWYTY | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 50 mm długości |
| WSPORNIK SIODŁA | TranzX JD-YSP18, 130 mm, 425 mm długości |
| PEDAŁY | Platformowe Dartmoor Stream |

NAPĘD

| | |
|-------------------|---|
| MANETKI | Shimano Deore M6100, 12-biegowa |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Deore M6100, długi wózek |
| HAMULCE | 4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT4100, zacisk MT420 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | Shimano BL-M6100 |
| KASETA | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa |
| ŁAŃCUCH | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
| MECHANIZM KORBOWY | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165 mm długości |

KOŁA

| | |
|---------|--|
| OBRĘCZE | Alex MD35, 32 otwory, 35 mm szerokości |
| PIASTY | Przód: Bontrager ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm Tył: Bontrager ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
| OPONY | Bontrager XR4 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,60" |

CHARAKTERYSTYKA

- Bateria o pojemności 625Wh
- Zawieszenie o skoku 160mm/150mm
- Sztycy: TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, dł. 425 mm
- Rozmiary kół: 29"
- Waga: 23,88kg

GEOMETRIA

| RAMA | M |
|--------------------------------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 425 |
| Kąt podsiodłowy | 75,0° |
| Długość górnej rury (mm) | 613 |
| Długość główki ramy (mm) | 105 |
| Kąt główki ramy | 64,5° |
| Wyprzedzenie widelca (mm) | 43 |
| Trail (mm) | 131 |
| Baza kół (mm) | 1221 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 448 |
| Obniżenie środka suportu (mm) | 35 |
| Stack (mm) | 626 |
| Reach (mm) | 445 |
| Przekrok (mm) | 773 |
| Szerokość kierownicy (mm) | 750 |
| Długość wspornika kierownicy | 50 |
| Długość ramienia korby (mm) | 165 |
| Rozmiar kół | 29" |