

ROWER TREK RAIL 7 SLX/XT M



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

SILNIK Bosch Performance CX, 85Nm, moc 250W

PANEL STERUJĄCY Bosch Purion

AKUMULATOR EnergyPak Smart 625Wh

RAMA

ROZMIAR M, wzrost: 161-175cm

KOLOR Miami green

RAMA Alpha Platinum Aluminium, oś przelotowa 12 mm, 150 mm skoku

WIDELEC RockShox Yari RC, skok 160mm

TYLNY AMORTYZATOR RockShox Deluxe Select+, 230 mm x 57,5 mm

KOMPONENTY

KIEROWNICA Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium

CHWYTY Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą

WSPORNIK KIEROWNICY ·Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 50 mm długości

WSPORNIK SIODŁA TranzX JD-YSP18, 130 mm, 425 mm długości

PEDAŁY Platformowe Dartmoor Stream

NAPĘD

MANETKI Shimano SLX M7100, 12-biegowa

PRZERZUTKA TYLNA Shimano XT M8100, długi wózek

HAMULCE ·4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120

DŹWIGNIE HAMULCA Shimano BL-M6100

KASETA Shimano SLX M7100, 10-51, 12-rzędowa

ŁAŃCUCH Shimano SLX M7100, 12-biegowa

MECHANIZM KORBOWY E*thirteen E*spec Plus, 34T

KOŁA

OBRĘCZE Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready

PIASTY Przód: Bontrager ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Tył: Bontrager ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm

OPONY Bontrager XR5 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready,

CHARAKTERYSTYKA

- Bateria o pojemności 625Wh
- Zawieszenie o skoku 160mm/150mm
- Sztycy: TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, dł. 425 mm
- Rozmiary kół: 29"
- Waga: 23,59kg

GEOMETRIA

RAMA	M
Długość rury podsiodłowej (mm)	425
Kąt podsiodłowy	75,0°
Długość górnej rury (mm)	613
Długość główki ramy (mm)	105
Kąt główki ramy	64,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	43
Trail (mm)	131
Baza kół (mm)	1221
Długość tylnego trójkąta (mm)	448
Obniżenie środka suportu (mm)	35
Stack (mm)	626
Reach (mm)	445
Przekrok (mm)	773
Szerokość kierownicy (mm)	780
Długość wspornika kierownicy	50
Długość ramienia korby (mm)	170
Rozmiar kół	29"